



Vasalók

Vasalók



PrecisionStyle
SI 18895



PrecisionStyle
SI 18890



PrecisionStyle
SI 18720



PrecisionStyle
SI 18830

PrecisionStyle

Modell	SI 18895	SI 18890	SI 18720	SI 18830
Teljesítmény (W)	2400	2400	2400	2400
1 Különlegesen kemény SAPHÍR / ELOXAL vasalótalp	saphir	saphir	eloxal	saphir
2 Elő-kondicionáló gőz	✓	✓	✓	✓
3 Nagyteljesítményű, precíziós gőzkiáramlás (g/perc)	120	120	120	120
Szabályozható gőzmennyiség (g/perc)	0-50	0-50	0-50	0-50
Függőleges gőzleket – függőleges vasalás lehetséges	✓	✓	✓	✓
Vízszórás	✓	✓	✓	✓
Vízkömentesítő rendszer	✓	✓	✓	✓
Automatikus kikapcsolás	✓	✓	✓	✓
4 Precíziós csúcs – a vasalótalp csúcsán elhelyezett gőznyílások a nehezen hozzáférhető helyeken is megkönnyítik a vasalást.	✓	✓	✓	✓
5 Textilvédő talp a kényes és sötét anyagokhoz	✓	✓	✓	✓
Cseppenésgátló rendszer	✓	✓	✓	✓



ProStyle
SI 17780



ProStyle
SI 17720



ProStyle
SI 17610



ProStyle

Modell	SI 17780	SI 17720	SI 17610
Teljesítmény (W)	2400	2400	2300
1 Különlegesen kemény SAPHÍR / ELOXAL vasalótalp	eloxal	eloxal	durasteel
2 Elő-kondicionáló gőz	✓	✓	✓
3 Nagyteljesítményű, precíziós gőzkiáramlás (g/perc)	120	120	100
Szabályozható gőzmennyiség (g/perc)	0-50	0-50	0-45
Függőleges gőzleket – függőleges vasalás lehetséges	✓	✓	✓
Vízszórás	✓	✓	✓
Vízkömentesítő rendszer	✓	✓	✓
4 Precíziós csúcs – a vasalótalp csúcsán elhelyezett gőznyílások a nehezen hozzáférhető helyeken is megkönnyítik a vasalást.	✓	✓	✓
5 Textilvédő talp a kényes és sötét anyagokhoz	✓		
Cseppenésgátló rendszer	✓	✓	✓



FreeStyle
SI 6591



FreeStyle
SI 6561



FreeStyle
SI 6261

FreeStyle

Modell	SI 6591	SI 6561	SI 6261
Teljesítmény (W)	2000	2000	2000
1 Különlegesen kemény, védőbevonattal ellátott vasalótalp	Saphir	Saphir	Eloxal
Elő-kondicionáló gőz	✓	✓	✓
Három aktív gőzzónára osztott vasalótalp	✓	✓	✓
Nagyteljesítményű gőzlöklet	95 g/min	95 g/min	95 g/min
Szabályozható gőzmennyiség (g/perc)	0-30 g/min	0-30 g/m	0-30 g/min
2 Függetlenes gőzlöklet – függetlenes vasalás lehetséges	✓	✓	✓
3 Vízszórás	✓	✓	✓
Vízkömentesítő rendszer	✓	✓	✓
Cseppenésgátló rendszer	✓	✓	✓
Textilvédő talp a kényes és sötét anyagokhoz	✓		



EasyStyle
SI 2040



EasyStyle
SI 2030



EasyStyle

Modell	SI 2040	SI 2030
Teljesítmény (W)	1700	1700
1 Rozsdamentes acél vasalótalp	✓	✓
2 Elő-kondicionáló gőz	✓	
3 Erőteljes gőzlökét	75 g/min	65 g/min
Szabályozható gőzmennyiség (g/perc)	0-25 g/min	0-25 g/min
Függőleges gőzlökét – függőleges vasalás lehetséges	✓	
Vízszórás	✓	✓
Vízkömentesítő rendszer	✓	✓
Cseppenésgátló rendszer	✓	✓
Nyitott markolat	✓	✓

Vasalók - Áttekintő

BRAUN
www.braun.com



A termék megnevezése	PrecisionStyle	PrecisionStyle	PrecisionStyle	PrecisionStyle	ProStyle	ProStyle	ProStyle	FreeStyle	FreeStyle	FreeStyle	EasyStyle	EasyStyle
Modell	SI 18895	SI 18890	SI 18830	SI 18720	SI 17780	SI 17720	SI 17610	SI 6591	SI 6561	SI 6261	SI 2040	SI 2030
Vasalótalp	SAPHIR	SAPHIR	SAPHIR	ELOXAL	ELOXAL	ELOXAL	DURASTEEL	SAPHIR	SAPHIR	ELOXAL	ROZSDAMENTES ACÉL	ROZSDAMENTES ACÉL
Teljesítmény (W)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2300	2000	2000	2000	1700	1700
Precíziós csúcs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Három aktív gőzzóna								✓	✓	✓		
Elő-kondicionáló rendszer								✓	✓	✓	✓	
Elő-kondicionáló gőz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Függőleges gőzlöklet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Nagyteljesítményű gőzkiáramlás (g/perc)	120	120	120	120	120	120	100	95	95	95	75	65
Szabályozható gőzmennyiség (g/perc)	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-50	0-40	0-30	0-30	0-30	0-25	0-20
Automatikus kikapcsolás vízszintes és függőleges elhelyezésnél egyaránt	✓											
Textilvédő talp a kényes és sötét anyagokhoz	✓	✓			✓			✓				
Cseppenésgátló rendszer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vízkömentesítő rendszer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tartály kapacitás (ml)	400	400	400	400	400	400	400	300	300	300	230	230